TECHNIKA
—
TECHNICS

SaneChem®

ENG POL

CONTENTS SPIS TREŚCI

4 Satellite stations Stacje satelitarne 4
6 Hoses Węże 6
10 Connections, hangers, casings Przyłącza, obudowy, wieszaki 10
12 Lances Lance 12
18 Retractors and accessories Zwijacze i akcesoria 18
20 Quick connectors and fittings Szybkozłączki i okucia 20
22 Mobile stations and hygiene sluices Stacje mycia i śluzy 22
24 Pumps Pompy 24
26 Mixers Mieszacze 26
30 Accessories Akcesoria 30

ENG POL

SANECHEM® has been a symbol of professional hygiene maintenance solutions for the food industry for over 25 years. We can offer high class solutions for maintaining cleanliness for each branch of the food industry

The fundamental element of our strategy is the high standard of everything we do for our clients, starting from the product through technology, training, audits and services.

One of the elements of the complex customer support is the assembly and maintenance of washing and disinfecting systems which guarantee keeping the plant clean as required.

We develop central washing systems, various types of dosing and dispensing systems and washing machines. We are specialists in the design of innovative equipment. Our tailor-made designs include washing systems for smoking chambers, smoking carriages, chimneys and traditional smokeries, washing stations for special-purpose vehicles, e.g. for the transport of meat or livestock.

SaneChem® equipment are highly durable and failure-free due to original design solutions. With the above-mentioned solutions and the mobile technical service implemented many years ago, customers have the lowest costs on the market for the operation of cleaning devices plus the best technological service.

SaneChem® equipment feature lower consumption of media (including water and chemical agents) as compared to competition. At the equipment design stage, we focus in particular on environmental protection and water management, which are major expenses for every food producer.

We implement hygiene assurance systems following the relevant quality and safety requirements.

We continuously raise the production and customer service standards. We work based on the certified quality management system ISO 9001:2008 and the environmental management system ISO 14001:2004.

Choosing SANECHEM® is the right step to ensure excellent sanitary standard.

SANECHEM® is an absolutely trustworthy brand.

Marka SaneChem®, to od ponad 25 lat symbol profesjonalnych rozwiązań utrzymania higieny dla przemysłu spożywczego. Każdej z jego gałęzi możemy zaoferować wysokiej klasy rozwiązania w dziedzinie zapewnienia czystości.

Zasadniczym elementem naszej strategii jest wysoki standard wszystkich działań skierowanych ku klientowi począwszy od produktu, poprzez technologię, szkolenia, audyty i usługi serwisowe.

Jednym z elementów kompleksowej obsługi klientów jest montaż i serwis urządzeń do mycia i dezynfekcji gwarantujących utrzymanie właściwej higieny w zakładzie.

Jesteśmy konstruktorem centralnych systemów mycia oraz różnego rodzaju systemów dozujących i urządzeń myjących. Specjalizujemy się w projektowaniu urządzeń innowacyjnych. Do naszych indywidualnych projektów należą systemy mycia komór wędzarniczych, wózków wędzarniczych, kominów i wędzarni tradycyjnych, stacje mycia samochodów specjalistycznych, np. do przewozu żywca, mięsa.

Urządzenia SaneChem® charakteryzują się przede wszystkim wysoką trwałością i bezawaryjnością dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Powyższe rozwiązania oraz wdrożony wiele lat temu mobilny serwis techniczny, pozwalają zapewnić klientom najniższe na rynku koszty eksploatacji urządzeń myjących przy jak najlepszej obsłudze technologicznej.

Urządzenia marki SaneChem® wyróżniają się niższym zużyciem mediów (w tym wody, środków chemicznych) w stosunku do urządzeń konkurencyjnych. Na etapie projektowania urządzeń kładziony jest szczególny nacisk na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, które stanowią znaczące koszty dla każdego producenta spożywczego.

Wdrażamy systemy zapewnienia higieny kierując się wymogami jakości i bezpieczeństwa.

Systematycznie podnosimy standardy produkcji i obsługi klienta. Pracujemy w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004

Wybór marki SANECHEM® to właściwy krok w kierunku gwarancji higieny.

SANECHEM® to marka godna największego zaufania.

President Prezes zarządu

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
1.	CSM-08	Satellite station BLIZZARD 1/0	Stationary terminal with the functions: water rinsing, foam washing, disinfection. Modern and compact design, appliance made entirely of stainless steel. Easy operation and maintenance guarantee long-term usability. The terminal is designed to be mounted on wall or mobile platform. The washing agent is dosed through special valve with infinitely variable adjustment.
2.	CSM-09/1	Satellite station BLIZZARD 1/1	Stationary terminal with the functions: water rinsing, foam washing, disinfection. Modern and compact design, appliance made entirely of stainless steel. Easy operation and maintenance guarantee long-term usability. The terminal is designed to be mounted on wall or mobile platform. It has two separate valves with infinitely variable reduction for independent and precise dosing of washing agents and disinfectants.
3.	SM700	Satellite station BREEZE	Stationary terminal with two selectors for selecting functions. The larger selector is used to select the mode of operation: rinse with water, foam washing, and disinfection. The smaller selector is used to select the chemical agent. The innovative and compact enclosure is entirely made of acid-proof steel and facilitates keeping the terminal; clean. The chemical agents, the cleaner and the disinfectant, are placed under the satellite. The agent is selected and the dissolution aeration air is supplied by means of special selector (1-0-2) which makes it impossible to use both chemical agents at the same time. Adequate batches of a selected chemical agent are dosed by valves with finitely variable control of pre-sets.
4.	SM710	Satellite station STORM	Stationary terminal with the functions: water rinsing, foam washing. Modern and compact design, appliance made entirely of stainless steel. Easy operation and maintenance guarantee long product life. All fittings and fixtures of the unit are behind the enclosure which is permanently fixed with screws to the base. Washing agent is dosed through replaceable orifice.

1

2

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
1.	CSM-08	Stacja satelitarna BLIZZARD 1/0	Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie pianą, dezynfekcja. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa i konserwacja gwarantuje długie użytkowanie.Terminal do montażu na ścianie lub na mobilnej platformie. Dozowanie środka myjącego poprzez specjalny zawór z płynną regulacją.
2.	CSM-09/1	Stacja satelitarna BLIZZARD 1/1	Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie pianą, dezynfekcja. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa i konserwacja gwarantuje długie użytkowanie.Terminal do montażu na ścianie lub na mobilnej platformie. Posiada dwa oddzielne zawory z płynną redukcją do niezależnego i precyzyjnego dozowania środków myjących oraz dezynfekcyjnych.
3.	SM700	Stacja satelitarna BREEZE	Terminal stacjonarny pozwalający na wybór funkcji dwoma selektorami. Większym selektorem wybierany jest tryb pracy: płukanie wodą, mycie pianą oraz dezynfekcja. Mniejszym selektorem - wybór środka chemicznego. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej i zapewnia łatwe utrzymanie terminala w czystości. Środki chemiczne: myjący i dezynfekcyjny umieszczone są pod satelitą. Wybór środka oraz podanie powietrza do napowietrzania roztworu dokonywany jest za pomocą specjalnego selektora (1-0-2) wykluczającego użycie obydwu środków chemicznych jednocześnie. Odpowiednią dawkę wybranego środka chemicznego dozują zawory z płynną regulacją nastaw.
4.	SM710	Stacja satelitarna STORM	Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie pianą. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa i konserwacja gwarantuje długie użytkowanie. Cała armatura urządzenia znajduje się za obudową na stałe skręconą z podstawą. Dozowanie środka myjącego realizowane jest poprzez wymienną kryzę.

3

4

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
5.	SM673/7	Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 10 m with metal fitting clamp	Hose for the food industry. Excellent for central washing systems and for pressurised water from water supply networks. It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline and acidic environments. Its external surface is entirely smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 50 bar. Available in blue.
6.	SM673/8	Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 15 m with metal fitting clamp	Hose for the food industry. Excellent for central washing systems and for pressurised water from water supply networks. It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline and acidic environments. Its external surface is entirely smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 50 bar. Available in blue.
7.	SM673/9	Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 20 m with metal fitting clamp	Hose for the food industry. Excellent for central washing systems and for pressurised water from water supply networks. It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline and acidic environments. Its external surface is entirely smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 50 bar. Available in blue.
8.	SM673/10	Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 25 m with metal fitting clamp	Hose for the food industry. Excellent for central washing systems and for pressurised water from water supply networks. It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline and acidic environments. Its external surface is entirely smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 50 bar. Available in blue.
9.	SM673/11	Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 30 m with metal fitting clamp	Hose for the food industry. Excellent for central washing systems and for pressurised water from water supply networks. It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline and acidic environments. Its external surface is entirely smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 50 bar. Available in blue.

5

6

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
5.	SM673/7	Wąż CSM Sanechem 50/70 L 10 mb okuty zacisk	Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Składa się z czterech specjalnych warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.
6.	SM673/8	Wąż CSM Sanechem 50/70 L 15 mb okuty zacisk	Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Składa się z czterech specjalnych warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie gładka i nie absorbuje brudu,odporna na tłuszcze zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70°C. Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.
7.	SM673/9	Wąż CSM Sanechem 50/70 L 20 mb okuty zacisk	Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Składa się z czterech specjalnych warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie gładka i nie absorbuje brudu,odporna na tłuszcze zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.
8.	SM673/10	Wąż CSM Sanechem 50/70 L 25 mb okuty zacisk	Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Składa się z czterech specjalnych warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.
9.	SM673/11	Wąż CSM Sanechem 50/70 L 30 mb okuty zacisk	Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Składa się z czterech specjalnych warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.

7

8

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
10.	SM196	Connecting hose for retractable drum (water)	This hose is specially prepared to be connected to self-retracting reel with water intake or terminal.
11.	SM-157	Connecting hose for mobile station (water)	This hose is specially prepared to be connected to the mobile station with water intake.
12.	SM-240	Connecting hose for mobile station (air)	This hose is specially prepared to be connected to the mobile station with compressed air intake.

10

11

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
10.	SM196	Wąż przyłączeniowy bębna samozwijającego (woda)	Specjalnie przygotowany wąż do połączenia bębna samozwijającego z ujęciem wody lub terminalem.
11.	SM-157	Wąż przyłączeniowy do stacji mobilnej (woda)	Specjalnie przygotowany wąż do połączenia stacji mobilnej z ujęciem wody.
12.	SM-240	Wąż przyłączeniowy do stacji mobilnej (powietrze)	Specjalnie przygotowany wąż do połączenia stacji mobilnej z ujęciem sprężonego powietrza.

12

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
13.	CSM-01	Lance connection, 1/2" valve, brass	Set of compatible accessories which allow the user to quickly connect and disconnect washing and foaming lances after screwing it on the CSM hose.
14.	CSM-01/1	Lance connection, 1/2" valve, acid-proof steel	Set of compatible accessories which allow the user to quickly connect and disconnect washing and foaming lances after screwing it on the CSM hose.
15.	CSM-01/3	Lance connection, 1/2" valve, in rubber coating	Set of compatible accessories which allow the user to quickly connect and disconnect washing and foaming lances after screwing it on the CSM hose.
16.	SM-002/1	Hanger for hose and lances	Hose hanger, attractively designed and made of acid-proof steel, the lower part containing convenient hanger for washing and foaming lances.
17.	SM-002/1	Hanger for 25L canister	Compact, durable and attractively designed acid-proof steel hanger for one canister with washing agent
18.	SM325	5L canister casing for satellite stations	Special enclosure designed to enable the satellite unit to take washing agents from small five litre canisters. Enclosure made of acid-proof steel.
19.	SM-109	Lance hanger	Attractively designed acid-proof steel hanger for three lances: for washing, foaming and disinfecting.

13

14

15

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
13.	CSM-01	Przyłącze lancy zawor 1/2" mosiądz	Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do węża CSM pozwalają na szybkie podłączanie i odłączanie lanc do mycia i pianowania.
14.	CSM-01/1	Przyłącze lancy zawór 1/2" stal kwasoodporna	Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do węża CSM pozwalają na szybkie podłączanie i odłączanie lanc do mycia i pianowania.
15.	CSM-01/3	Przyłącze lancy zawór 1/2" w osłonie gumowej	Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do węża CSM pozwala na szybkie podłączanie i odłączanie lanc do mycia i pianowania.
16.	SM-002/1	Wieszak na wąż i lance	Estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej wieszak na wąż, który w swojej dolnej części zawiera wygodny wieszak na lance do mycia i pianowania.
17.	SM-002/1	Wieszak na kanister 25L	Zwarty, mocny, estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej wieszak na jeden kanister ze środkiem myjącym.
18.	SM325	Obudowa kanistra 5L do satelity	Specjalna obudowa umożliwiająca pobieranie przez satelitę środka myjącego z małych pięciolitrowych kanistrów. Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej.
19.	SM-109	Wieszak na lance	Estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej wieszak na trzy lance: do mycia, pianowania i dezynfekcji.

16

17

18

19

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
20.	CSM-05/25	Foaming lance, 250 mm, WHITE	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for applying foam.
21.	CSM-05/24	Rinsing lance, 250 mm, BLACK (available on request)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing (tailored to meet the client's individual request).
22.	CSM-05/20	Rinsing lance, 250 mm, RED (angle, 25/25)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for standard rinsing. Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.
23.	CSM-05/22	Rinsing lance, 250 mm, BLUE (point, 00/30)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. Point type nozzle, output capacity: 30 l/min.
24.	CSM-05/23	Rinsing lance, 250 mm, ORANGE (point, 00/40)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. Point type nozzle, output capacity: 40 l/min.
25.	CSM-05/21	Rinsing lance, 250 mm, GREEN (angle, 25/30)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing hardly accessible spots. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.
26.	CSM-05/19	Rinsing lance, 250 mm, YELLOW (disinfecting, 15/20)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for spray disinfection. Jet angle: 15°, output capacity: 20 l/min.

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
20.	CSM-05/25	Lanca do pianowania 250 mm BIAŁA	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do nakładania piany.
21.	CSM-05/24	Lanca do płukania 250 mm CZARNA (pod zamówienie)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania (dobrana indywidualnie na życzenie klienta).
22.	CSM-05/20	Lanca do płukania 250 mm CZERWONA (kątowa 25/25)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania standardowego. Kąt strumienia 25°, wydajność 25 l/min.
23.	CSM-05/22	Lanca do płukania 250 mm NIEBIESKA (punktowa 00/30)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania. Dysza punktowa, wydajność 30 l/min.
24.	CSM-05/23	Lanca do płukania 250 mm POMARAŃCZOWA (punktowa 00/40)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania. Dysza punktowa, wydajnosć 40 l/min.
25.	CSM-05/21	Lanca do płukania 250 mm ZIELONA (kątowa 25/30)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania trudno dostępnych miejsc. Kąt strumienia 25°, wydajność 30 l/min.
26.	CSM-05/19	Lanca do płukania 250 mm ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 15/20)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do dezynfekcji natryskowej. Kąt strumienia 15°, wydajność 20 l/min.

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
27.	CSM-05/1	Foaming lance with shield, 75 mm, WHITE	Short lance for foaming with nozzle in a special shield.
28.	CSM-05/15	Lance for rinsing in a shield, 75 mm, BLACK (available on request)	Short lance for rinsing with nozzle in special shield (tailored to meet the client's individual request).
29.	CSM-05/14	Rinsing lance with shield, 75 mm, RED (angle, 25/25)	Short rinsing lance with angular nozzle in special shield. Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.
30.	CSM-05/13	Rinsing lance with shield, 75 mm, BLUE (point, 00/30)	Short lance for rinsing hardly accessible spots, with nozzle in special shield. Point type nozzle, output capacity: 30 l/min.
31.	CSM-05/17	Rinsing lance with shield, 75 mm, ORANGE (point, 00/40)	Short lance for rinsing hardly accessible spots, with nozzle in special shield. Point nozzle, output capacity: 40 l/min.
32.	CSM-05/12	Rinsing lance with shield, 75 mm, GREEN (angle, 25/30)	Short rinsing lance with angle nozzle in a special shield. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.
33.	CSM-05/16	Rinsing lance with shield, 75 mm, YELLOW (disinfecting, 15/20)	Short lance for spray disinfection with nozzle in special shield. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
27.	CSM-05/1	Lanca do pianowania z osłoną 75 mm BIAŁA	Krótka lanca do pianowania z dyszą w specjalnej osłonie.
28.	CSM-05/15	Lanca do płukania z osłoną 75 mm CZARNA (pod zamówienie)	Krótka lanca do płukania z dyszą w specjalnej osłonie (dobrana indywidualnie na życzenie klienta).
29.	CSM-05/14	Lanca do płukania z osłoną 75 mm CZERWONA (kątowa 25/25)	Krótka lanca do płukania z dyszą kątową w specjalnej osłonie. Kąt strumienia 25°, wydajność 25 l/min.
30.	CSM-05/13	Lanca do płukania z osłoną 75 mm NIEBIESKA (punktowa 00/30)	Krótka lanca do płukania trudno dostępnych miejsc, z dyszą w specjalnej osłonie. Dysza punktowa, wydajność 30 l/min.
31.	CSM-05/17	Lanca do płukania z osłoną 75 mm POMARAŃCZOWA (punkowa 00/40)	Krótka lanca do płukania trudno dostępnych miejsc, z dyszą w specjalnej osłonie. Dysza punktowa, wydajność 40 l/min.
32.	CSM-05/12	Lanca do płukania z osłoną 75 mm ZIELONA (kątowa 25/30)	Krótka lanca do płukania z dyszą kątową w specjalnej osłonie. Kąt strumienia 25°, wydajność 30 l/min.
33.	CSM-05/16	Lanca do płukania z osłoną 75 mm ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 15/20)	Krótka lanca do dezynfekcji natryskowej z dyszą w specjalnej osłonie. Kąt strumienia 15°, wydajność 20 l/min.

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
34.	SM698/1	Foaming lance, 500 mm, WHITE	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for applying foam.
35.	WG006/7	Rinsing lance, 500 mm, BLACK (available on request)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing (tailored to meet the client's individual request).
36.	WG006/3	Rinsing lance, 500 mm, RED (angle, 25/25)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. Angled nozzle. Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.
37.	WG006/5	Rinsing lance, 500 mm, BLUE (point, 00/30)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing hardly accessible spots. Point type nozzle, output capacity: 30 l/min.
38.	WG006/6	Rinsing lance, 500 mm, ORANGE (point, 00/40)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing hardly accessible spots. Point type nozzle, output capacity: 40 l/min.
39.	WG006/4	Rinsing lance, 500 mm, GREEN (angle, 25/30)	Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. Angled nozzle. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.
40.	WG006/2	Rinsing lance, 500 mm, YELLOW (disinfecting, 15/20)	Lance for spray disinfection with nozzle in special shield. Jet angle: 15°, output capacity: 20 l/min.

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
34.	SM698/1	Lanca do pianowania 500 mm BIAŁA	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do nakładania piany.
35.	WG006/7	Lanca do płukania 500 mm CZARNA (pod zamówienie)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania (dobrana indywidualnie na życzenie klienta).
36.	WG006/3	Lanca do płukania 500 mm CZERWONA (kątowa 25/25)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania. Dysza umieszczona pod kątem. Kąt strumienia 25°, wydajność 25 l/min.
37.	WG006/5	Lanca do płukania 500 mm NIEBIESKA (punktowa 00/30)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania trudno dostępnych miejsc. Dysza punktowa, wydajność 30 l/min.
38.	WG006/6	Lanca do płukania 500 mm POMARAŃCZOWA (punktowa 00/40)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania trudno dostępnych miejsc. Dysza punktowa, wydajność 40 l/min.
39.	WG006/4	Lanca do płukania 500 mm ZIELONA (kątowa 25/30)	Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do płukania. Dysza umieszczona pod kątem. Kąt strumienia 25°, wydajność 30 l/min.
40.	WG006/2	Lanca do płukania 500 mm ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 15/20)	Lanca do dezynfekcji natryskowej z dyszą w specjalnej osłonie. Kąt strumienia 15°, wydajność 20 l/min.

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
41.	CSM-15	Automatic hose retractor, NEDERMAN 886	Hose self-retracting hanger made of acid-proof steel. Capacity: up to 30 m of hose.
42.	CSM-151/3	Automatic hose retractor, E-544, 1/2"|30 m	Hose self-retracting hanger made of acid-proof steel. Capacity: up to 30 m of hose.
43.	SM-049/12	Mounting plate for retractor, NEDERMAN 886	Counterplate with installation holes, made of stainless steel. Designed for the mounting of hose self-retracting hangers. Used for installation on layered boards.
44.	SM-019	Retractor universal installation plate	Counterplate with installation holes, made of stainless steel. Designed for the mounting of hose self-retracting hangers. Used for installation on layered boards.
45.	CSM-16	Reinforced pipeline to the mobile satellite unit	Set of relevant accessories which allow the user to quickly connect and disconnect the mobile satellite after screwing it to a pipeline.
46.	SM328/1	Retractor positioner	The swinging mounting of the reel allows its position to be horizontally changed. The positioner allows the user to change the reel position within 180°.

41

42

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
41.	CSM-15	Automatyczny zwijacz węża NEDERMAN 886	Wieszak samozwijający wąż wykonany ze stali kwasoodpornej. Pojemność do 30 mb węża.
42.	CSM-151/3	Automatyczny zwijacz węża E-544 1/2"|30 m	Wieszak samozwijający wąż wykonany ze stali kwasoodpornej. Pojemność do 30 mb węża.
43.	SM-049/12	Płyta montażowa do zwijacza NEDERMAN 886	Płyta oporowa z otworami montażowymi wykonana ze stali kwasoodpornej. Do mocowania wieszaków samozwijających wąż. Wykorzystywana do montażu na płytach warstwowych.
44.	SM-019	Płyta montażowa do zwijacza, uniwersalna	Płyta oporowa z otworami montażowymi wykonana ze stali kwasoodpornej. Do mocowania wieszaków samozwijających wąż. Wykorzystywana do montażu na płytach warstwowych.
45.	CSM-16	Uzbrojenie rurociągu do satelity mobilnego	Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do rurociągu pozwalają na szybkie podłączenie i odłączenie satelity mobilnego.
46.	SM328/1	Obrotnica zwijacza	Uchylne mocowanie bębna pozwalające na poziomą zmianę jego położenia. Obrotnica pozwala na zmianę pozycji bębna w zakresie 180°.

43

44

46

45

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
47.	SM-050	Female quick connector/ socket AKBO_ 1/2" int. thread	Female quick connector with the 1/2" internal thread, made of stainless steel. Recommended to be used with central washing systems.
48.	SM-050/3	Female quick connector/ socket AKBO_ 1/2" ext. thread	Female quick connector with the 1/2" external thread, made of stainless steel. Recommended to be used with central washing systems.
49.	SM-049	Male quick connector/plug, 1/2" int. thread	Male quick connector with the 1/2" internal thread, made of stainless steel. Recommended to be used with central washing systems.
50.	SM-075	Male quick connector/plug, 1/4" int. thread	Male quick connector with the 1/4" internal thread, made of stainless steel. Recommended to be used with central washing systems.
51.	SM-075/1	Male quick connector/plug, 3/8" int. thread	Male quick connector with the 3/8" internal thread, made of stainless steel. Recommended to be used with central washing systems.
52.	SM-026/1	Female quick connector/ socket air_ 1/2" int. thread	Female quick connector with the 1/2" internal thread, made of brass. Recommended to be used for supplying central washing systems with compressed air.
53.	SM-026	Female quick connector/ socket air_ 1/2" ext. thread	Female quick connector with the 1/2" external thread, made of brass. Recommended to be used for supplying central washing systems with compressed air.
54.	SM-037	Hose screw-on fitting, 1/2" ext. thread	Reusable end piece for do-it-yourself assembly, provided as an equivalent for hydraulic fittings. Made of stainless steel
55.	SM-037/1	Complete hose fitting, clamped	Hose fitting, 1/2" , made of stainless steel. Single use fitting.

47

48

49

50

51

52

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
47.	SM-050	Szybkozłączka żeńska/gniazdo AKBO_ 1/2" gw	Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym 1/2" wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do centralnych systemów mycia.
48.	SM-050/3	Szybkozłączka żeńska/gniazdo AKBO_ 1/2" gz	Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym 1/2" wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do centralnych systemów mycia.
49.	SM-049	Szybkozłączka męska/wtyk 1/2" gw	Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 1/2" wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do centralnych systemów mycia.
50.	SM-075	Szybkozłączka męska/wtyk 1/4" gw	Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 1/4" wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do centralnych systemów mycia.
51.	SM-075/1	Szybkozłączka męska/wtyk 3/8" gw	Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 3/8" wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do centralnych systemów mycia.
52.	SM-026/1	Szybkozłączka żeńska/gniazdo powietrze_ 1/2" gw	Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym 1/2" wykonane z mosiądzu. Rekomendowane do zasilania centralnych systemów mycia sprężonym powietrzem.
53.	SM-026	Szybkozłączka żeńska/gniazdo powietrze_ 1/2" gz	Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym 1/2" wykonane z mosiądzu. Rekomendowane do zasilania centralnych systemów mycia sprężonym powietrzem.
54.	SM-037	Okucie do węża zakręcane 1/2" gz	Końcówka wielokrotnego użytku do samodzielnego montażu, zastępująca hydrauliczne okucia. Wykonana ze stali kwasoodpornej.
55.	SM-037/1	Okucie do węża zaciskane komplet	Okucie węża 1/2" wykonane ze stali nierdzewnej. Okucie jednorazowe.

54

55

53

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
56.	SM470	TORNADO mobile station without equipment	Standalone system consisting of pump unit, compressor, washing agent intake system and control system. The whole system is contained in an attractively designed and durable enclosure made of acid-proof steel.
57.	SM485	PSH M-1 Hygiene Sluice, without fittings	Sluice designed for disinfecting occupational footwear soles and wheels of transport carriages. The appliance controlled by photocells at the entrance and exit of the factory production facilities. Disinfection takes place when passing through the foam with disinfectant.

56

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
56.	SM470	Mobilna stacja TORNADO bez osprzętu	Samodzielne urządzenie składające się z jednostki pompowej, kompresora, układu zasysania środka myjącego i sterowania. Całość zamknięta w estetycznej i trwałej obudowie wykonanej ze stali kwasoodpornej.
57.	SM485	Śluza higieniczna PSH M-1, bez armatury	Śluza przeznaczona do dezynfekcji podeszew obuwia roboczego oraz kół wózków transportowych. Urządzenie załączane fotokomórkami przy wejściu oraz wyjściu z pomieszczeń produkcyjnych. Dezynfekcja odbywa się w trakcie przejście przez pianę wytworzoną ze środka dezynfekcyjnego.

57

ENG

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
58.	CSM-02	Pump Seko PR01	Analogue peristaltic pump with rate control for dosing rinsing and shine products for catering and industrial dishwashing machines. Output capacity: up to 1 l/h, power supply: 230V.
59.	CSM-02/2	Pump Seko PR04	Analogue peristaltic pump with rate control for dosing rinsing and shine products for catering and industrial dishwashing machines. Output capacity: up to 4 l/h, power supply: 230V.
60.	DOZ-09	Pump Seko CR10	Digital peristaltic pump controlled by means of conductivity probe and designed for dosing washing products for catering and industrial dishwashing machines. Measuring range: 0,2 - 10 mS, output capacity: up to 10 L/h, power supply: 230V.
61.	SM398	Pump Seko Twindose 40LL Plus	Automatic dosing system for catering and industrial dishwashing machines, equipped with two pumps for detergent and shine agent. The system is controlled by an induction probe with the possibility to select the time adjustment and the dosing rate. Measuring range: 0,2 - 100 mS, detergent pump output capacity - up to 10 L/h, power supply: 24/230V.
62.	SM207/1	Pump Prodose Dema	Manual pump designed for dosing chemical products; it doses a specified amount of the product; it is operated by pressing the button. Wall-mounted; available with plastic spout.

58

59

60

POL

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
58.	CSM-02	Pompa Seko PR01	Analogowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, do dozowania produktów płucząco-nabłyszczających do zmywarek gastronomicznych, przemysłowych. Wydajność do 1 l/h, zasilanie 230V.
59.	CSM-02/2	Pompa Seko PR04	Analogowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, do dozowania produktów myjących do zmywarek gastronomicznych, przemysłowych. Wydajność do 4 l/h, zasilanie 230V.
60.	DOZ-09	Pompa Seko CR10	Cyfrowa pompa perystaltyczna sterowana sondą przewodności, do dozowania produktów myjących do zmywarek gastronomicznych, przemysłowych. Zakres pomiarowy 0,2 - 10 mS, wydajność do 10 l/h, zasilanie 230V.
61.	SM398	Pompa Seko Twindose 40LL Plus	Automatyczny system dozujący do zmywarek gastronomicznych i przemysłowych, z dwoma pompami do detergentu oraz środka nabłyszczającego. Układ sterowany sondą indukcyjną z możliwością wyboru regulacji czasu i prędkości dozowania. Zakres pomiarowy 0,2 - 100 mS, wydajność pompy detergentu - do 10 L/h, zasilanie 24/230V.
62.	SM207/1	Pompa Prodose Dema	Pompa ręczna do dozowania produktów chemicznych, dozuje określoną ilość produktu, działa poprzez nacisnięcie przycisku. Montaż na ścianę, dostępna wersja z plastikową wylewką.

61

62

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
63.	SM-177	Mixer Promax 1pr hose	Dosing and mixing system designed for filling up tubs, scrubber reservoir and buckets with a ready working solution of washing agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing the preparation as required for the concentrates being used and preparing working solutions with a concentration rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with water from the building network. The system is equipped with an agent backflow protection provided to prevent the water supply from getting chemically contaminated. The system version is designed for 1 product with discharge hose with an output capacity of 16 l/min.
64.	SM451	Mixer Promax 4pr hose	Dosing and mixing system designed for filling up tubs, scrubber reservoir and buckets with a ready working solution of washing agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing the preparation as required for the concentrates being used and preparing working solutions with a concentration rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with water from the building network. The system is equipped with an agent backflow protection provided to prevent the water supply from getting chemically contaminated. The system version is designed for 4 products with discharge hose with an output capacity of 16 l/min.
65.	SM-176	Mixer Promax 1pr bottle	Dosing and mixing system designed for filling up canisters and spray bottles with a ready working solution of washing agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing the preparation as required for the concentrates being used and preparing working solutions with a concentration rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with water from the building network. The system is equipped with an agent backflow protection provided to prevent the water supply from getting chemically contaminated. The system version is designed for 1 product with a bottle spout with an output capacity of 4 l/min.
66.	SM-176/1	Mixer Promax 4pr bottle	Dosing and mixing system designed for filling up canisters and spray bottles with a ready working solution of washing agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing the preparation as required for the concentrates being used and preparing working solutions with a concentration rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with water from the building network. The system is equipped with an agent backflow protection provided to prevent the water supply from getting chemically contaminated. The system version is designed for 4 products with a bottle spout with an output capacity of 4 l/min.

63

64

65

66

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
63.	SM-177	Mieszacz Promax 1pr wąż	System dozująco-mieszający do napełniania wanien, zbiorników szorowarek, wiaderek gotowym roztworem roboczym preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 1 produkt z wężem spustowym o wydajności 16 l/min.
64.	SM451	Mieszacz Promax 4pr wąż	System dozująco-mieszający do napełniania wanien, zbiorników szorowarek, wiaderek gotowym roztworem roboczym preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 4 produkty z wężem spustowym o wydajności 16 l/min.
65.	SM-176	Mieszacz Promax 1pr butelka	System dozująco-mieszający do napełniania kanistrów, butelek z rozpylaczami, gotowym roztworem roboczym preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 1 produkt z wylewką do butelki o wydajności 4 l/min.
66.	SM-176/1	Mieszacz Promax 4pr butelka	System dozująco-mieszający do napełniania kanistrów, butelek z rozpylaczami, gotowym roztworem roboczym preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 4 produkty z wylewką do butelki o wydajności 4 l/min.

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
67.	SM-180	Mixer ProWash with 15 m hose	Multi-functional system for the food industry and the catering business, designed for washing and disinfecting washable surfaces, floors, walls, machines and food storage containers. Supplied with water from the building network, with the possibility to connect the supply of two kinds of chemicals, e.g. for washing and disinfecting. Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing the preparation as required for the concentrates being used and preparing working solutions with a concentration rate ranging from 0.5 to 10%. The kit contains a 15 m long hose, a gun and two hangers for 5 kg canisters. The system is equipped with an agent backflow protection provided to prevent the water supply from getting chemically contaminated.
68.	SM-180/2	Rapid mixer with 15 m hose	Dosing and mixing system for the food industry and the catering business. Provided for washing and disinfecting washable surfaces, floors, walls and machines. Stainless steel enclosure, one integrated handwheel for selecting the system operation mode, supplied with water from the building network, possibility to connect supplies of two kinds of chemicals: for washing and for disinfecting. Through the use of proper nozzles, it allows precisely dosing the preparation with concentration rates ranging from 0.5 to 10%. The kit contains a 15 m long hose and a gun with a foaming end piece.
69.	CSM-13/3	Dispenser, 1 l, with flap, stainless steel	Elbow-operated soap or disinfectant dispenser made of stainless steel. It has a special flap provided to cover the one litre reservoir. Single dose: 5 ml.
70.	CSM-17	Dispenser for V-fold towels	Dispenser for the V-fold type paper towels Made of polished acid-proof steel. Capacity- two packs.

68

69

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
67.	SM-180	Mieszacz ProWash z wężem 15 m	Wielofunkcyjne urządzenie dla przemysłu spożywczego i gastronomii, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, podłóg, ścian, urządzeń, pojemników do przechowywania żywności. Zasilane wodą z instalacji budynku z możliwością podłączenia dwóch rodzajów chemii, np. do mycia i do dezynfekcji. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,5 do 10%. W zestawie wąż o długości 15 m, pistolet oraz dwa wieszaki na kanistry 5 kg. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
68.	SM-180/2	Mieszacz Rapid z wężem 15 m	System dozująco-mieszający dla przemysłu spożywczego i gastronomii. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, podłóg, ścian, urządzeń. Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno zintegrowane pokrętło wyboru trybu pracy urządzenia, zasilane wodą z instalacji budynku, możliwość podłączenia dwóch rodzajów chemii do mycia i do dezynfekcji. Poprzez zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, stężeń od 0,5 do 10%. W zestawie wąż o długości 15 m oraz pistolet z końcówką do pianowania.
69.	CSM-13/3	Dozownik 1 l z klapką, stal kwasoodporna	Dozownik lokciowy do mydła lub środka dezynfekcyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej. Posiada specjalną klapkę maskującą jednolitrowy pojemnik. Jednorazowa doza 5 ml.
70.	CSM-17	Podajnik na ręczniki ZZ	Podajnik papierowych ręczników typu ZZ. Wykonany ze szlifowanej stali kwasoodpornej. Pojemność: dwa pakiety.

70

71

Item	PART No	NAME	DESCRIPTION
71.	SM454	Dispenser hose, PR 4	Spare part for the washing product dosing pump.
72.	SM454	Dispenser hose, PR 1	Spare part for the shine product dosing pump.
73.	SM-180/1	Low-pressure hose for the ProWash mixer, 15 m	Spare part for ProWash.
74.	SM590	Gun in rubber for the ProWash mixer	Spare part for ProWash.
75.	SM591	Plastic gun for the ProWash mixer	Spare part for ProWash.
76.	SM-02/3C	Hanger with spillage tray	On-wall system designed for hanging canisters with chemicals in the spillage tray next to dosing and mixing systems. Designed to be mounted above the floor which significantly facilitates keeping the place clean. It prevents chemical substances from leaking to the environment. Tub size: 30 x 40 cm.
77.	SM652/1	Bin with spillage tray	System designed for storing canisters with chemicals in the spillage tray next to dosing and mixing systems. The tray is installed above the floor, which significantly facilitates keeping the place clean. The system prevents chemical substances from leaking to the environment. Tub size: 30 x 40 cm.

71

72

73

74

75

L.P	NR KAT.	NAZWA	OPIS
71.	SM454	Jelitko dozownika PR 4	Część zamienna do pompki dozującej produkt myjący.
72.	SM454	Jelitko dozownika PR 1	Część zamienna do pompki dozującej produkt nabłyszczający.
73.	SM-180/1	Wąż niskociśnieniowy do mieszacza ProWash, 15 mb	Część zamienna do ProWasha.
74.	SM590	Pistolet w gumie do mieszacza ProWash	Część zamienna do ProWasha.
75.	SM591	Pistolet plastikowy do mieszacza ProWash	Część zamienna do ProWasha.
76.	SM-002/3C	Wieszak z wanną wychwytową	System do montażu na ścianie, przeznaczony do podwieszania kanistrów z chemią w wannie wychwytowej przy urządzeniach dozująco-mieszających. Montowany nad podłogą, co w znaczny sposób ułatwia utrzymanie czystości. Zabezpiecza przed wyciekiem substancji chemicznych do otoczenia. Wymiary wanny 30 x 40 cm.
77.	SM652/1	Kosz z wanną wychwytową	System przeznaczony do przechowywania kanistrów z chemią w wannie wychwytowej przy urządzeniach dozująco-mieszających. Wanna umieszczona nad podłogą w znaczny sposób ułatwia utrzymanie higieny. Układ zabezpiecza przed wyciekiem substancji chemicznych do otoczenia. Wymiary wanny 30 x 40 cm.

76

77

SaneChem W.P.50 bar
SaneChem
SaneChem

Distributor/Dystrybutor

www.sanechem.com.pl

SaneChem®